



GROWATT ShineMaster

Monitoring nowej generacji, w szczególności dla instalacji solarnych. Monitorowanie poprzez interfejs RS485. Jedno urządzenie ShineMaster może monitorować aż do 32 falowników.

Cechy ogólne

- Wielofunkcyjny, wysokowydajny rejestrator danych
- Zdalny monitoring oraz kontrola eksploatacji dla średnich oraz dużych projektów fotowoltaicznych
- Zbiera oraz wysyła dane w czasie rzeczywistym na platformę Growatt Shine Server.

Model

Shine WebBox

Dane elektryczne

Moc zasilacza	Wejście: 100~240V,50/60Hz AC Wyjście: 5V(+/-15%), 1A DC
Konsumpcja energii	2.5W

Parametry aplikacji

Maksymalny zasięg komunikacji	500m
Komunikacja z inwerterem	RS485 (Protokół Modbus RTU)
Komunikacja z serwerem	TCP (Protokół Modbus TCP)
Sieć	WLAN
Interwały transfery danych	5 minut
Domyślny serwer	Server.growatt.com
Serwer danych	ShineServer

Dane ogólne

Wymiary	130/84/25mm
Waga	180g
Język	Angielski
Miejsce montażu	Ściana, miejsce wolnostojące
Temperatura przechowywania	-30 °C ... +60 °C
Stopień ochrony	IP30
Gwarancja	1 rok

Certyfikaty

CE