

ShineWiLan-X2

- Zdalne monitorowanie i konserwacja
- Zintegrowany z modułami WLAN, LAN i Bluetooth
- Wbudowana pamięć na dane do jednego miesiąca
- Lokalna konfiguracja i funkcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego



GROWATT

en.growatt.com

P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

Karta katalogowa	ShineWiLan-X2
Parametry bezprzewodowe	
Standard bezprzewodowy	802.11 b/g/n BLE:4.2
Zakres częstotliwości bezprzewodowych	2.4GHz
Moc nadawania	802.11b: 19.5±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2dBm (@54Mbps) 802.11n: 18±2dBm (@HT20, MCS0) 802.11n: 13±2dBm (@HT20, MCS7) BLE:0±2dBm(@1Mbps)
Czułość odbiornika	CCK, 1 Mbps : -97dBm±2dBm CCK, 11 Mbps: -88dBm±2dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -92dBm±2dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -75dBm±2dBm HT20, (MCS0) : -92±2dBm HT20, (MCS7) : -72±2dBm HT40, (MCS0) : -89±2dBm HT40, (MCS7) : -69±2dBm BLE:-93±2dBm (@1M,30.8%PER)
Interfejs danych	USB
Napięcie nominalne	5V(+/-5%)
Typowy pobór mocy	2.5W
Wyświetlacz	LED
Temperatura robocza	-30°C ~ +65°C
Temperatura przechowywania	-40°C ~ +70 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Parametry aplikacji	
Obsługiwane serwery	ShineServer
Komunikacja z falownikiem	Modbus RTU
Komunikacja z serwerem	MQTT
Obsługiwane sieci	2.4GHz WiFi, Bluetooth 4.2
Interfejs konfiguracji użytkownika	Konfiguracja aplikacji
Data transmission interval	5 Minut
Default server URL	server.growatt.com
Teoretyczny dystans komunikacyjny	LAN:100m (Cat5e) WiFi:50m (without obstruction)
Dane ogólne	
Wymiary (szer./wys./gt.)	47/152/28mm
Waga	94g
CE, UKCA, SAA, RoHS	